Приложение 3

параметры группы	№ позиции	Наименование устройства	Внешний вид устройства	характ-ки	кол-во	Отметки примечания
Отображение	1	Модуль Индикации (основной)				Заполнить приложение 3
		Основная шкала		Шкала верньер		
Отображение	2	Модуль Индикации (дополнительный)				
Кабель	2а	Кабель связи универсальный	длина / кол-во	10 /	15 /	20 /
Кабель	2б	Станция кнопочная	длина / кол-во	10 /	15 /	20 /

***Для удобства отображения накрузки на крюк,
шкала стрелочных индикаторов выполняется определенных размров:
42, 48, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420.
Доп. шкала верньер может выполняться по заказу:
4,5 ; 6 или необходимое значение.

	Модуль индикации			
Наименование параметра	основной	дополнительный 1	дополнительный 2	дополнительный 3
Нагрузка на крюк				
Нарузка на инструмент(долото)				
Момент на механическом ключе				
Момент на механическом ключе 2				
Давление в системе гидравлического ключа				
Момент на ключе АКБ-4				
Момент на гидравлическом ключе				
Давление промывочной жидкости на входе				
Давление промывочной жидкости на входе 2				
Давление промывочной жидкости на входе 3				
Момент на роторе				
Обороты ротора				
Момент на роторе СВП				
Обороты ротора СВП				
Температура ПЖ на входе				
Температура ПЖ на выходе				
Расход топлива/кол-во				
Скорость спуска				
Скорость проходки				
Положение ТБ				
Глубина забоя				
Расход ПЖ на входе (по оборотам насосав)/кол-во				
Выход раствора				
Объем ПЖ/кол-во				
Суммарный объем ПЖ				
Плотность раствора/кол-во				
Температура окружающей среды				
Скорость ветра				
Крен, Тангаж, Смещение				
Наработка талевого каната				
Дата				
Время				